

Kodak Scanners i30 et i40



Un petit scanner professionnel équipé des fonctionnalités des plus grands.

Les scanners **Kodak** i30 et i40 offrent une facilité d'installation et d'intégration, une rapidité de numérisation et une interface USB 2.0 pour un transfert des images rapide. De plus, la technologie Perfect Page, exclusivité de Kodak, vous permet d'obtenir une qualité d'image exceptionnelle.

Rapidité

- Numérisez jusqu'à 25 pages - ou 50 images - par minute
- Sélectionnez jusqu'à neuf applications de numérisation associées (telles que **Kodak Capture Software**) à l'aide d'un seul bouton
- Détourage et redressement automatique des images impliquant une précision remarquable de l'image sans ralentir la numérisation

Facilité

- Facile à utiliser et à intégrer dans tout espace de travail
- Un module d'alimentation pour documents spéciaux (sur le modèle i40 uniquement) permet une numérisation, avec alimentation et sortie à l'avant du scanner, de petits documents tels que des cartes de visite, des cartes d'identité...
- Une suppression électronique de couleur supprime automatiquement les fonds rouge, vert ou bleu inutiles pour améliorer le traitement des formulaires
- Détection de doubles fiable pour une meilleure productivité
- Compatibilité VRS pour davantage d'options d'imagerie

Des images exceptionnelles

- Obtenez une qualité d'image réputée grâce à la technologie Perfect Page - fonction avancée de traitement de l'image qui vous permet de numériser, entre autres, des documents de mauvaise qualité et d'obtenir des résultats exceptionnels sans ralentir la numérisation

- Cinq formats de sortie vous permettent de choisir entre couleur, noir & blanc, niveaux de gris, noir & blanc et niveaux de gris simultanés et noir & blanc et couleur simultanés
- Adaptez la sortie couleur à votre application

Profitez d'une valeur unique

Pour votre support technique, bénéficiez d'une assistance téléphonique spécialisée :

- Le service d'assistance téléphonique est disponible dans la majorité des langues européennes de 9h00 à 17h00
- Garantie européenne de 12 mois avec l'Unité de remplacement anticipé (AUR) sous un délai standard de 4 jours ouvrables
- Extension de garantie de 2 ou 3 ans possible avec remplacement le jour ouvrable suivant



Spécifications

Volume quotidien recommandé

Jusqu'à 1 000 pages par jour **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Vitesses (portrait, format A4) **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : jusqu'à 25 ppm / 50 ipm à 200 dpi **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Capacité d'entrée : jusqu'à 254 pages (50000), nombre de bits de sortie en niveaux de gris : 256 niveaux (S bits) **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Technologie de numérisation **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : en couleur : 48 bits (16 x 3) ; nombre de bits de la sortie en couleur en 24 bits (8 x 3)

Résolution optique **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : 300, 300, 400 et 600 dpi **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Eclairage **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : fluorescent (cathode froide) **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Résolution de sortie **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : 240, 300, 400 et 600 dpi **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Taille maximale des documents **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : Feuille à feuille : 50 mm x 87,5 mm **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Taille minimale des documents **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : 50 mm x 87,5 mm

Épaisseur et grammage du papier **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : papier de 52 à 105 g/m² **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Module d'alimentation spécial (scanner i40 uniquement) : traite des documents allant jusqu'à 1 mm d'épaisseur
Chargeur automatique (ADO) : jusqu'à 50 feuilles de papier à 75 g/m²

Modules d'alimentation **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : permet une numérisation de document avec une alimentation et une sortie à l'avant **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Détection des doubles **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Connectivité **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Logiciels fournis **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : Kodak Capture Software version Lite, Readiris Pro Corporate Edition **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Fonctions de traitement d'image **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : impression de couleur électronique, sortie simultanée d'images noir & blanc et couleur ou noir & blanc et niveaux de gris, tables de traitement des couleurs, remplissage des bords, élimination des pages blanches

BMP, TIFF et JPEG (PDF indexable avec les logiciels fournis)

Format de fichier en sortie **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Alimentation électrique

100 ou 240 V (international), 50/60 Hz

Consommation électrique

i30 en veille : < 12 W ; i30 en fonctionnement : < 30 W ; i40 en veille : < 12 W ; i40 en fonctionnement : < 40 W

Environnement

Scanners conformes à la norme Energy Star ; température de fonctionnement : de 10 à 35° C
Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % HR

Emissions sonores (niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur)

Veille : < 46 dB(A) **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic
Fonctionnement : < 58 dB(A)

Configuration système conseillée **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : Pour des documents allant jusqu'à 660 mm à 400 dpi : processeur Pentium IV à 2,5 GHz, 1 Mo de mémoire vive **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic
Pour des documents plus longs/de meilleures résolutions : processeur Pentium IV à 2,5 GHz, 3 Mo de mémoire vive

Systèmes d'exploitation pris en charge **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : Windows XP, Windows 2000 Professionnel, Windows Vista à la fin 2007 **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic

Visas et certifications **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : AS/NZS 3548 classe B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 n° 60950 (C-UL Mark), Canada ICES-003 3ème édition (classe **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic)
EN 55022 (classe B), EN 61000-3-3 limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension, EN 55024 (classe B), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 classe B, VCCI (classe B), **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic
CNS13438 (classe B), (BSMI Mark), UL 60950 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC classe B), Argentine S-Mark

Consommables disponibles **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : Module d'alimentation, tampons de nettoyage des rouleaux, chiffons antistatiques
Poids : 30 : 3,6 kg, 40 : 4,1 kg, profondeur : 168 mm (sans les plateaux)

Dimensions **30i40shopscanshopscannerfuji**sucanonkodakpanasonic : largeur : 337 mm, hauteur : 162 mm (sans le plateau d'entrée)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les vitesses peuvent varier selon le pilote, le logiciel d'application, le système d'exploitation et l'ordinateur sélectionnés. Il peut y avoir des limitations géographiques pour la disponibilité du service. Pour de plus amples détails, veuillez contacter Kodak ou votre revendeur de produits Kodak.

v'Perfect
Page

Eastman Kodak Company est
partenaire Energy Star'. Ce produit
respecte les critères d'économie
d'énergie Energy Star'